

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:		Senice na Hané		(km 17,992)						
Konec trati:		Červenka		(km 65,809)						
Platí pro úsek:		Senice na Hané - Červenka								
Platí pro kolej:		1. traťovou (Senice na Hané - Červenka)								
Platí pro jízdu oběma směry										
Zábrzdňá vzdálenost v úseku				Do						
Senice na Hané		Červenka		400						
Největší povolená délka vlaku				-						
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)				145 m						
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				40 m						
Normativ délky O (vlaky zastávkové)				37 m						
Jednotlivé úseky tratě			Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]							
Senice na Hané		Litovel předměstí		60						
Litovel předměstí		Červenka		50						
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).										
%o/Tr.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/Tr.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z kol. č. 1		(40)	(40)	Senice na Hané					
15/VIII-IX	přev		(50)	50	12,162	40	(40)		přev	15/VIII-IX
	n		(60)	60	11,518	50	(50)			
			(50)	50	4,690	60	(60)			
			(60)	60	4,361	50	(50)		n	
	přev		(40)	40	2,595	60	(60)			
					Litovel předměstí					
3/III			(50)	50	1,913	40	(40)		přev	4/II-III
	přech		(30)	30	0,240	50	(50)			
	v bez z, přech		(40)	40	0,156	30	(30)		přech	
					Litovel					
3/III			(50)	50	2,220	40	(40)		v bez z, přech	4/II-III
					Červenka	(50)	(50)		(z kol. č. 1-5)	