

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Ústí n.L.západ** (km 1,214)

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Všetaty	<p>Sestava a délka vlaku</p> <p>Vlaky směru Dřísy – Neratovice a opačně musí být sestaveny tak, aby se úvrať mohla uskutečnit na koleji dlouhé 439 m, jinak musí dopravce zajistit ihned po příjezdu od Dřís nebo bezprostředně před odjezdem do Dřís přestavení vlaku (posun sunutím nebo obsazená hnací vozidla na obou koncích vlaku). V případě požadavku na pobyt delší než je doba nezbytná na objetí HV musí dopravce zajistit přestavení už u vlaku o délce větší než 330 m.</p> <p>Vlaky směru Dřísy – Byšice a opačně, u kterých dopravce požaduje pobyt (výměna hnacích vozidel, střídání strojvedoucích apod.) mohou být dlouhé nejvýše 330 m nebo musí dopravce zajistit ihned po příjezdu od Dřís nebo bezprostředně před odjezdem do Dřís přestavení vlaku (posun sunutím nebo obsazená hnací vozidla na obou koncích vlaku).</p>
Štětí	<p>Omezení jízdy na 7. staniční kolej</p> <p>Zákaz jízdy nákladních vlaků (včetně jízdy posunových dílů) na 7. staniční kolej s mimořádnou zásilkou s PLM, se zásilkou s PTL 200, PTL 210, PTL 125 a jízdy všech nákladních vlaků (včetně jízdy posunových dílů), u nichž je uveden nebo předhlášen kód pro kombinovanou dopravu P/C a případné jízdy elektrických patrových jednotek řady 471.</p>
Štětí	<p>Změna jízdy vlaku v jízdu posunového dílu</p> <p>Jízda vlaku od Liběchova, který je určen pro vlečku „Mondi Štětí a.s.“, se v úrovni odjezdového návěstidla L5 a L7 ŽST Štětí změní v jízdu posunového dílu, který bez zastavení pokračuje v jízdě na vlečku na návěst dovolující jízdu bez výměny hnacího vozidla a změny sestavy soupravy.</p>
Štětí	<p>Změna jízdy posunového dílu v jízdu vlaku</p> <p>Při jízdě posunového dílu z vlečky „Mondi Štětí a.s.“, který je určen do ŽST Liběchov se jízda posunového dílu v úrovni odjezdového návěstidla S5 a S7 ŽST Štětí změní v jízdu vlaku, který bez zastavení pokračuje v jízdě na návěst dovolující jízdu bez výměny hnacího vozidla a změny sestavy soupravy.</p>

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Ústí nad Labem západ	Omezení při jízdě po trámcové brzdy typu JKB-Dv V ŽST Ústí n.L. západ v.j.n. - smějí hnací vozidla řady 121, 122, 123, 140, 141, 181, 182 a 720 projíždět trámcové brzdy typu JKB-Dv nejvýše rychlostí 10 km/h.