

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Ústí nad Labem západ (km 1,214)
Konec trati:	Bílina (km 34,514)
Platí pro úsek:	Ústí nad Labem západ - Bílina
Platí pro kolej:	1., 2. traťovou (Ústí nad Labem západ - Bílina)
Platí pro jízdu oběma směry	

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ústí nad Labem západ	Ústí nad Lab.z.St.5	1000
Ústí nad Lab.z.St.5	Bílina	700
Největší povolená délka vlaku		691 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		553 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		90 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		80 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ústí nad Labem západ	Ústí nad Lab.z.St.5	80
Ústí nad Lab.z.St.5	Bílina	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

% /tr.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% /tr.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(60)	(60)	Ústí nad Labem západ					
					Ústí n.L.z.vnější n.					
3/IV-V										7/III
					Ústí západ k.601-603					
3/IV-V										7/III
					Trmice					
3/IV-V										7/III
					Řehlovice					
3/IV-V										7/III
0/IV-V	přech			50	12,749	60				
				60	13,122	50			přech	5/II
					Úpořiny					

% T ₁ /T ₂	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% T ₂ /T ₁
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N/O										7/II
					Ohníč					
3/N/ε										5/II
					Světec					
N/O	n			50 60	25,500 25,600	60 50			n	5/II
					Bílina					