

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Meziměstí	(km 0,000)
Konec trati:	Otovice zastávka z	(km 14,750)
Platí pro úsek:	Meziměstí - Otovice zastávka z	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	(Meziměstí - Otovice zastávka z)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Meziměstí	Otovice zastávka z	400
Největší povolená délka vlaku		450 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		450 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		165 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		75 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Meziměstí	Broumov	60
Broumov	Otovice zastávka z	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(60)	Meziměstí					
11/I	∩			50	3,215	60			∩	0/VI-VII
	v bez z, ∩, přej			60	3,900	50				
				40	6,782	60				
11/I					7,120	40			v bez z ∩, přej	0/VI-VII
	v bez z			60	7,276	20				
				40	9,830	60				
					Broumov					
10/VI	ž.sv.			30	10,534				v bez z ž.sv.	10/VI-VII
	přej ž.sv., ∩			20	10,541	40				
				30	13,800	30				
					13,918					
					14,024	20				
					14,739	30			přej ž.sv.	
					Otovice zastávka z					