

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Protivec	(km 0,260)
Konec trati:	Bochov	(km 16,821)
Platí pro úsek:	Protivec - Bochov	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Protivec - Bochov)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Protivec	Bochov	400
Největší povolená délka vlaku		200 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		200 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		40 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		40 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Protivec	Bochov	40

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(40)	Protivec					
g/v	přev			30	0,200					25/vi
				40	0,384	30			přev	
					10,620	40 L				
					10,680	10			přej	
	přej			10	13,470					
					13,525	40 L				
				40 L	13,535					
					13,590	10			přej	
					Bochov	(40)				