

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMUZačátek trati: **Praha - Bubeneč** (km 415,170)Konec trati: **Děčín hl.n.** (km 539,683)

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Vraňany-hr.VUSC 0200/0420 04 - Hněvice	<p>Omezení pro vozidla typu L</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h. v úsecích: km 457,800-463,000; km 484,900-485,600; km 491,000-492,400; km 502,800-505,100</p>
Hněvice	<p>Končící vlaky a vlaky z EMĚ</p> <p>Strojvedoucí u končících vlaků v Hněvicích a Hněvicích seř.n. se po zastavení ohlásí výpravčímu. Všechny ucelené vlaky jedoucí z EMĚ zastaví hnacím vozidlem v úrovni dopravní kanceláře Hněvice os.n. za účelem zpravení vlaků.</p>
Hněvice-Lovosice jih - Lovosice	<p>Omezení pro vozidla typu L</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h. v úsecích: km 457,800-463,000; km 484,900-485,600; km 491,000-492,400; km 502,800-505,100</p>
Lovosice	<p>Vlaky končící na kolejích č. 201-207 a 601-605</p> <p>Pro jízdy vlaků končících na kolejích č. 201 - 207 a 601 - 605, končí vlaková cesta v úrovni cestového návěstidla Lc 91. Od úrovně tohoto návěstidla se jízda vlaku mění v posunový díl. Vlak bez zastavení pokračuje v jízdě na návěst Posun dovolen bez výměny hnacího vozidla a změny sestavy soupravy.</p>
Lovosice	<p>Vlaky odjíždějící z kolejí č. 201-207 a 601-605</p> <p>Vlaky ve směru ŽST Bohušovice nad Ohří odjíždějící z kolejí č. 201-207 a 601-605 pojedou cestou posunu. V úrovni návěstidla S91 se jízda posunového dílu změní v jízdu vlaku, bez výměny hnacího vozidla a změny sestavy soupravy.</p>

Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Lovosice	<p>vlaky pro vlečku LOVOCHEMIE</p> <p>Pro jízdy vlaků, které jsou určeny pro vlečku Lovochemie, končí vlaková cesta v obvodu ŽST Lovosice v úrovni cestových návěstidel Sc11, Sc13, Sc15 nebo Sc17. Vlak pokračuje v jízdě od těchto návěstidel na návěst posun dovolen bez zastavení jako posun bez posunové čety bez výměny hnacího vozidla a beze změny sestavy soupravy na koleje 201-207 nebo 601-605. Souhlas k posunu na návěstidle Sc11, Sc13, Sc15 nebo Sc17 je zároveň i svolením k posunu.</p>
Lovosice-Ústí n.L.hl.n.jih - Ústí n.L.hl.n.os.n.	<p>Omezení pro vozidla typu L</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h. v úsecích: km 457,800-463,000; km 484,900-485,600; km 491,000-492,400; km 502,800-505,100</p>
Ústí n.L.hl.n.os.n.	<p>Vlaky os.dopravy ze 7 a více vozů k 2.nástupišti</p> <p>Opatření pro vlaky osobní dopravy sestavené ze 7 a více vozů jedoucí v ŽST Ústí nad Labem hl.n. ke 2. nástupišti: Vlaky ve směru Praha – Ústí n.L.hl.n. – Chomutov a opačně: V ŽST Ústí n.L.hl.n. obvod osobní nádraží pojedete od návěstidla Lc5 cestou posunu bez zastavení až k označenému místu zastavení. Souhlas k posunu bude dán návěstí, "Posun dovolen" na návěstidle Lc 5. Před příjezdem vlaku do ŽST Ústí n.L.hl.n. vyzve obsluha vlaku (průvodce lůžkových a lehátkových vozů) cestující, aby před vystupováním přešli do zadní části vlaku (první až šestý vůz od konce vlaku). Vlaky ve směru Praha – Ústí n. L. hl.n. – Děčín hl.n. a opačně: Před příjezdem vlaku do ŽST Ústí n.L.hl.n. musí obsluha vlaku vyzkoušet cestující, aby před výstupem přešli do prvních šesti vozů.</p>
Ústí n.L.hl.n.os.n.	<p>Omezení pro vozidla typu L</p> <p>V případě, že je ve vlaku zařazeno alespoň jedno drážní vozidlo typu "L" (dvounápravový plošinový vůz nebo kloubový/nedělitelný plošinový vůz) se střešní plošinou pro přepravu osobních automobilů (s druhou plošinou pro přepravu osobních automobilů) v prázdném stavu je stanovena maximální rychlost vlaku 80 km/h. v úsecích: km 457,800-463,000; km 484,900-485,600; km 491,000-492,400; km 502,800-505,100</p>

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Ústí n.L.hl.n.sever	Kolej ve směru doleva bez trakčních vedení Ve 2. TK ve směru jízdy Povrly - Ústí n.L. hl.n. obvod sever je v km 522,280 umístěna návěst "Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení"
Ústí n.L.hl.n.sever	Rychlost 20 km/hod. na koleje 208,210,212,214 V ŽST Ústí n.L.hl.n. obvod sever je zavedena max. rychlost 20 km/h na kolejích č. 208, 210, 212 a 214, včetně přilehlých výhybek č. 224, 225, 227, 229, 239, 240, 241, 243 a 245 v km 518,600 - 519,382.
Neštěmice z-Mojžíř z	Kolej ve směru doleva bez trakčních vedení Ve 2. TK ve směru jízdy Povrly - Ústí n.L. hl.n. obvod sever je v km 522,280 umístěna návěst "Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení"