

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Praha-Smíchov spol.n (km 0,461)
Konec trati:	Hostivice (km 14,796)
Platí pro úsek:	Praha-Smíchov spol.n - Hostivice
Platí pro kolej:	1. traťovou (Praha-Smíchov spol.n - Hostivice)
Platí pro jízdu oběma směry	

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Praha-Smíchov spol.n	Hostivice	700
Největší povolená délka vlaku		541 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		414 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		80 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		40 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Praha-Smíchov spol.n	Hostivice	70

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	∩		(40) (50) (70)	(40) 50 70	Praha-Smíchov spol.n 1,465 1,515	40 50	(40) (50)		v bez z ∩	
2/X	∩		40 (70)	70	2,899 4,702 4,713	70	(70)		∩	15/II
					Praha-Žvahov					
0/X										15/II
					Praha-Waltrovka					
0/X	∩		40 (70)	70	8,758 9,172	70	(70) 40		∩	14/II
					Praha-Stodůlky					
0/III-IX										14/II
					Praha-Zličín					
12/VII	∩		40 (70)	70	16,072 16,371	70	(70) 40		∩	10/VII-III
	∩		40	50	19,188	70	(70)			

‰ Tl. %	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰ Tl. %
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,450 Hostivice	50 (40)	40 (40)		∩	