

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Staňkov	(km 148,819)
Konec trati:	Poběžovice	(km 21,353)
Platí pro úsek:	Staňkov - Poběžovice	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Staňkov - Poběžovice)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Staňkov	Staňkov-Vránov	700
Staňkov-Vránov	Poběžovice	400
Největší povolená délka vlaku		185 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		156 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		-
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		35 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Staňkov	Staňkov-Vránov	100
Staňkov-Vránov	Poběžovice	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%o/‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%o/‰
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z kol.č.1			(80)	Staňkov					
4/V-VI	průjezd odb.			100	149,650	80			přech, (-----), přev	7/III
4/V-VI	„, přech			50	0,180	40			průjezd odb.	7/III
	ž.sv.			40	2,073	50			„, přech	
	ž.sv.			50	Křenovy nz 2,262	40			ž.sv.	
4/V-VI	ž.sv.			40	2,390	20			přej	7/III
	ž.sv.			50	3,140	50			ž.sv.	
				60	4,180	40			ž.sv.	
	přej			30	5,600	50			ž.sv.	
					8,105					
	přej			20	8,280	60				
	„, přej			50	8,515					
					8,645					
	přej			20	8,870	30			přej	
				50	8,975					
					9,100					
					Horšovský Týn 9,420	50				

‰/Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I/VII	n, zv, přech, přej			60	9,520	10			přej	II/I-II-III
				40	11,420	50			n, přej	
					14,210	60				
					Meclov nz					
I/VII	přej nU			60	14,770	40			n, zv, přech, přej	II/I-II-III
				50	17,460					
				60	17,760					
				40	19,000	60				
					Poběžovice	(40)			z kol.č.2	